



ISSENGO



LA SOLUCIÓN COMPACTA Y SEGURA PARA LA EMISIÓN DE TARJETAS BANCARIAS EN LAS OFICINAS

El sistema Issengo combina funciones avanzadas, un diseño compacto y facilidad de uso e integración directamente en las oficinas bancarias. Issengo emite tarjetas de débito o crédito sin embozado bajo demanda, y cumple las recomendaciones de seguridad de las asociaciones bancarias internacionales.

MÁXIMA SEGURIDAD

- El bloqueo electromecánico de Issengo impide el acceso a las tarjetas vírgenes y rechazadas, a la cinta y al interior del equipo. Para una seguridad todavía mayor, se puede configurar con un doble control de acceso.
- La innovación patentada Kineclipse enmascara los datos confidenciales que quedan en la cinta de impresión.

VOLUMEN REDUCIDO

- El sistema Issengo destaca por su diseño compacto y se ajusta fácilmente a cualquier espacio de trabajo de la oficina.
- El sistema se controla con una interfaz totalmente remota, de modo que no necesita la instalación de un ordenador específico cerca.


MAYOR FLEXIBILIDAD

- Issengo puede personalizar automáticamente un diseño de tarjeta por lotes o diseños específicos insertándolos manualmente por unidades.
- Evolis Mosaic SDK facilita la integración del software y garantiza una comunicación segura con los sistemas informáticos existentes.



FUNCIONALIDAD ÚNICA

Procedimiento Kineclipse de enmascaramiento de caracteres residuales en la cinta de impresión



Sin Kineclipse

Con Kineclipse



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara
- Resolución estándar 300 x 300 dpi
- Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente)
- Tarjeta PC integrada

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN¹

- Monocroma a doble cara (KO / KO): 27 s por tarjeta

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Capacidad del cargador: 100 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Alimentador manual de tarjetas
- Capacidad del receptáculo: 50 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazo interna: 10 tarjetas (0,76 mm – 30 mil)
- Grosor de las tarjetas: de 0,25 a 1,25 mm (10 a 50 mil), ajuste con la ayuda del calibrador (0,25 mm - 10 mil solamente para impresión monocroma)
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Con led)
- Conector USB A en el interior del equipo

MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN

- Módulos disponibles:
 - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
 - Estación de contacto para chip: ISO 7816-2
 - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Otros codificadores específicos por encargo
- Opciones combinables entre sí
- Montaje en fábrica o in situ

SEGURIDAD

- Sistema de bloqueo electromecánico con posibilidad de doble bloqueo, físico y por contraseña
- Procedimiento Kineclipse de enmascaramiento de los datos de la cinta de impresión
- Cifrado de datos (SSL/TLS), soporte 3DES y AES-256
- Ranura para sistema de seguridad Kensington®

VISUALIZACIÓN

- Pantalla táctil en color (2,4")

SOFTWARE

- Evolis Mosaic SDK para el control a distancia de la impresora, la integración sencilla en los sistemas informáticos y una comunicación segura

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST®

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust®.

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta contenida en un casete para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

DISEÑO ECOLÓGICO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo reposo y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 247 x 205 x 383 mm
- Peso: 7,5 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 2 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)²
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

¹ Con condiciones particulares / ² Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com